

# Greens **TERRA SPIKE**®

**Tiefenbelüftung und Beseitigung von Verdichtungen bis 30 cm Tiefe.**

Der Greens TERRA SPIKE® wurde speziell für den Einsatz auf Golfgreens und andere feine Rasenflächen entwickelt. Hohe Flächenleistung, bei gleichzeitig bestechender Arbeitsqualität, hohe Bedienerfreundlichkeit, technische Zuverlässigkeit und die lange Lebensdauer der Maschine standen bei der Entwicklung im Vordergrund und wurden erfolgreich umgesetzt.

Mit dem SYSTEM TERRA SPIKE® steht für den Einsatz in Verbindung mit dem Greens TERRA SPIKE® eine reiche Auswahl an Werkzeugen und Nachläufern zur Verfügung. Dadurch kann der Greens TERRA SPIKE® zur Multifunktionsmaschine ausgebaut und das ganze Jahr über eingesetzt werden.



**TECHNISCHE DATEN**

**Greens TERRA SPIKE®**

	<b>G 6/135</b>	<b>G 6/160</b>	
Modellbezeichnung:	G 6/135	G 6/160	
Arbeitsbreite in cm:	135	160	
Gewicht in kg ca.:	585	675	
Maximale Arbeitstiefe mit Vollspoons / Hohlspoons in mm:	300/200	300/200	
Abmessungen L / B / H in cm ca.:	107 / 182 / 134	107 / 206 / 134	
Anbau:	Heck-Dreipunkt Kat. I		
QuickSet / QuickFit / PowerPack / VibraStop:	Serie		
Min. Leistungsbedarf des Traktors (empfohlen):	15 kW / 20 PS	15 kW / 20 PS	
Kurbelwellendrehzahl:	175 U/min.	232 U/min.	290 U/min.
Maximale zulässige Traktorleistung:	30 kW / 40 PS	30 kW / 40 PS	30 kW / 40 PS
Minimale Hubkraft des Traktors bei Standardanbau in kg:	930	1000	
Zapfwellendrehzahl des Traktors:	540 U/min		
Vollspoons Ø in mm:	5, 8, 12, 20		
Hohlspoons Ø in mm:	12, 16, 20, 25		
Nachlaufwalze:	Serie		
Niederhalter:	optional		
Schwadeinrichtung:	optional		
Hydraulische Bürstenwalze:	optional		
Zusatzgewichte:	optional		
Multizinkenträger für 5 mm, 8 mm und 12 mm Vollspoons:	optional		
Multizinkenträger für 12 mm, 16 mm und 20 mm Hohlspoons:	optional		

**Flächenleistung im Dauereinsatz in m² pro Stunde bei einer Kurbelwellendrehzahl von:**

290 U/min; bei 1,0 km/h; quadr. Lochabstand 55 mm; ca.:	1350 m²/h	-
290 U/min; bei 2,0 km/h; quadr. Lochabstand 110 mm; ca.:	2700 m²/h	-
290 U/min; bei 1,2 km/h; quadr. Lochabstand 65 mm; ca.:	-	1920 m²/h
290 U/min; bei 2,4 km/h; quadr. Lochabstand 130 mm; ca.:	-	2840 m²/h

Beschreibungen und Abbildungen unverbindlich. Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten.