

TERRA Combi



- Tiefenlockern
- Tiefenlüften
- Igeln
- Aerifizieren
- Schlitzen
- Nachsaat

Mit der TERRA COMBI können Sie alle notwendigen Pflegemaßnahmen durchführen, die für ein gesundes Wurzelwachstum und damit für einen optimalen Rasen notwendig sind.

TECHNISCHE DATEN

TERRA COMBI

Modellbezeichnung:	TC 160	TC 210
--------------------	--------	--------

Universalrahmen

Arbeitsbreite in cm:	160	210
Anbau:	Heck-Dreipunkt Kat. I und II	
Antrieb:	Bodenantrieb	
Abstellstütze, Ballastrahmen, Schutzhaube	Serie	Serie
Gewicht Universalrahmen incl. Ballastrahmen und Schutzhaube in kg ca.:	145	165
Stützräder:	•	•
Basisschiene für Striegelanbau am Universalrahmen:	•	•
Hydraulischer Gewichtstransfer:	•	•

Werkzeuge

Lockerungsrotor:	•	•
Arbeitstiefe Lockerungsmesser max. in mm ca.:	200	200
Gewicht in kg ca.:	125	130
Standardlockerungsmesser:	•	•
Intensivlockerungsmesser:	•	•
Igelwalze:	•	•
Arbeitstiefe Igelwalze max. in mm ca.:	20	20
Gewicht in kg ca.:	235	310
Gussscheibeneinsatz:	•	•
Gussscheibeneinsatz starr:	•	•
Gewicht in kg ca.:	345	425
Gussscheibeneinsatz pendelnd mit hydr. Nivauausgleich:	•	•
Gewicht in kg ca.:	345	425
Arbeitstiefe Schlitzmesser max. in mm ca.:	80/130	80/130
Arbeitstiefe Hohlspoons max. in mm ca.:	80	80

Nachläufer

Nachsaateinheit:	•	•
Gewicht in kg ca.:	155	185
Striegel:	•	•
Feinstriegel für Nachsaateinheit, oder Basisschiene:	•	•
Grobstriegel für Nachsaateinheit, oder Basisschiene:	•	•
Nachlaufwalze:	•	•
Gewicht in kg ca.:	45	55
Fahrwagen:	•	•

(•) = Optional erhältlich (-) = nicht erhältlich

Beschreibungen und Abbildungen unverbindlich. Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten.